



Starry Oil Corporation
3-26-11, Horinouchi,
Suginami-ku, Tokyo
166-0013 Japan



製品説明書

CH511C

(航空機外装洗浄剤)

<製品内容>

・“CH511C”は、オーストラリアの洗浄剤メーカーCallington社が製造販売している航空機外装用高縮洗浄剤原材料です。水又は溶剤で希釈して使用しますが、ランディングギヤー／車輪格納室／フラップ等、航空機の全ての外装金属部分に、塗装、非塗装に関わらず使用できます。

・“CH511C”は 1:8 の比率で水又は溶剤で希釈して使用します。カーボン／排気堆積物／油脂堆積物／グリース／泥／埃、等を効果的に洗浄除去できます。

・“CH511C”は性高濃縮洗浄剤原材料です。一般の洗浄剤に比較して濃縮比率が高いため、運送費用／保管費用が低減でき、全体としてコスト低減効果があります。

・“CH511C”は、使用後の洗浄が容易、非染色性、非引火性、風防ガラスへの非腐食性等の特徴を持っています。

・日本ではスターリーオイル株式会社が Callington 社の正規販売代理店として“CH511C”の輸入販売と技術的なサポートを行っています。

<航空機関連使用推奨>

・“CH511C”は非腐食性の洗浄剤で、航空機機体表面に水素脆化が生じる事はありません。

・“CH511C”は原液及び 8 倍希釈液について評価試験が行われ、以下航空機関連の使用推奨を受けています。

*Boeing D6-17487

Qualification No.SMI891202

*AMS 1526B

Qualification No.SMI871202

*Douglas CSD No.1 Type 1

Qualification No.SMI871202

<特に酷い汚れを洗浄する場合の使用手法>

・ランディングギヤー／車輪格納室等の特に酷い汚れの洗浄に“CH511C”を使用する場合は、希釈濃度を 1:2 ～ 1:7 に高めて使用する事が可能です。希釈後スプレー、モップ、ブラシ等を利用して洗浄作業を行った後、真水で洗い流します。

<取扱注意点>

- ・“CH511C“はアルカリ性の液体です、継続して皮膚に付着すると皮膚に脱脂症状が生じる恐れがあります。目や皮膚への付着、蒸発蒸気の吸引は避けて下さい。もし不可抗力による原因で目に入った場合には水で15分間以上洗浄した後に医療機関の診察を受けて下さい。
- ・“CH511C“を取り扱う場合には、化学品取扱用手袋／化学品取扱用ゴーグル／マスク等の使用を推奨致します。

<商品荷姿>

- ・“CH511C“の商品荷姿は5リッター缶、20リッターペール缶、200リッタードラム缶です。

詳細商品内容については、以下の担当者までお問い合わせください。

スターリーオイル株式会社 開発営業部
〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内3-26-11

TEL 03-6280-6770 FAX 03-3315-1465
E-Mail<hoshino@starryoil.com>